

Bauformen



Umformer mit aufgebauter Schalttafel

Die Schalttafel ist auf dem Umformer aufgebaut. Bei dieser Bauart mit aufgebauter Schalttafel wird ein kompletter Satz mit allen erforderlichen Steuer- und Schaltgeräten geliefert.

Schutzart: IP 21 bis max. IP 23

Monoblock-Umformer

Monoblock-Umformer mit freistehender Schaltanlage



Umformer mit aufgebauter Schalttafel und Schallschutz

Dieser Satz besteht aus dem Umformer und einer aufgebauten Schalttafel mit integriertem Schallschutz in den Zu- und Abluftkanälen. **Der Schallpegel wird um ca. 10 dB(A) verringert.**



Umformer zur Aufstellung im Freien

Der Umformer ist auf einem Grundrahmen mit integrierten Luftein- und -austrittsöffnungen montiert. Bei dieser Ausführung beträgt die Schutzart IP 44 und kann durch den Einsatz von Luftfiltern verbessert werden. Die Schalttafel kann mit Schutzart IP 54 aufgebaut werden.

Der Schallpegel wird auf 65 dB(A) verringert.

Die Schutzart entspricht IP 54.

Ein Luftkanal-Anschluss für die Innenraumaufstellung ist möglich. Diese Bauart ist für die Aufstellung im Freien unter tropischen Umgebungsbedingungen geeignet.

Monoblock - Umformer

Monoblock-Umformer, mobile Ausführung

